














Az egy sorban szereplő szelepek a feltüntetett tulajdonságaikban megegyeznek, így cserélhetők egymással. Más tulajdonságokban eltérhetnek, a pontos adatokért kérjük olvassák el a termékek adatlapjait.

Egytű (kétjáratú) kis szelepek 2.5/6.5 mm DN15-40										
Típus	Löket	Resideo szelepek	Honeywell szelepek	Méret	K _{vs} érték	Menet	Szelepszár	Karakterisztika	Motor	Egyéb
VDE...OF fan coil, kis hűtés/fűtés  VDE...OF	2.5 mm	VDE15B1.0OF	-	DN15	1	G ½ külső	szelepszár felső állás: A-B <u>zárva</u>	nyit/zár	MT4	PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VDE15B1.6OF	-	DN15	1.6	G ½ külső				
		VDE15B2.5OF	-	DN15	2.5	G ½ külső				
		VDE20B2.5OF	-	DN20	2.5	G ¾ külső				
		VDE20B4.0OF	-	DN20	4	G ¾ külső				
		VDE25B4.0OFP	-	DN25	4	G 1 ¼ külső				
VDE25B5.5OFP	-	DN25	5.5	G 1 ¼ külső						
VDE...M fan coil, kis hűtés/fűtés  VDE...M	6.5 mm	VDE15B0.16M	-	DN15	0.16	G ½ külső	szelepszár felső állás: A-B <u>zárva</u>	egyenszázalékos	MT8	PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		VDE15B0.25M	-	DN15	0.25	G ½ külső				
		VDE15B0.4M	-	DN15	0.4	G ½ külső				
		VDE15B0.63M	-	DN15	0.63	G ½ külső				
		VDE15B1.0M	-	DN15	1	G ½ külső				
		VDE15B1.6M	-	DN15	1.6	G ½ külső				
		VDE15B2.5M	-	DN15	2.5	G ½ külső				
		VDE20B2.5M	-	DN20	2.5	G ¾ külső				
		VDE20B4.0M	-	DN20	4	G ¾ külső				
		VDE25B6.3MP	-	DN25	6.3	G 1 ¼ külső				
VDE25B8.0MP	-	DN25	8	G 1 ¼ külső						
V5832A fan coil, kis hűtés/fűtés  V5832A	2.5 mm	-	V5832A4008	DN15	1.6	G ½ külső	szelepszár felső állás: A-B <u>nyitva</u>	nyit/zár	MT4	PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
	-	V5832A4016	DN20	2.5	G ¾ külső					
	6.5 mm	-	V5832A1004	DN15	0.16	G ½ külső	szelepszár felső állás: A-B <u>nyitva</u>	egyenszázalékos	MT8, M6410, M7410	PN16, lapos tömítés, 2-120C víz
		-	V5832A1012	DN15	0.25	G ½ külső				
		-	V5832A1020	DN15	0.4	G ½ külső				
		-	V5832A1038	DN15	0.63	G ½ külső				
		-	V5832A1046	DN15	1	G ½ külső				
		-	V5832A1053	DN15	1.6	G ½ külső				
		-	V5832A1061	DN20	2.5	G ¾ külső				
	-	V5832A1079	DN20	4	G ¾ külső					
VDE...M, V5832B fan coil, kis hűtés/fűtés, nyomáskiegyenlített   VDE...M V5832B	6.5 mm	VDE25B4.0M	V5832B2075	DN25	4	G 1 ¼ külső	szelepszár felső állás: A-B <u>zárva</u>	lineáris	M6410, M7410, ML6435, ML7430, ML7435	PN16, lapos tömítés, 2-130C víz
		VDE25B6.3M	V5832B2083	DN25	6.3	G 1 ½ külső				
		VDE25B10M	V5832B2091	DN25	10	G 1 ½ külső				
		-	V5832B2109	DN32	16	G 2 külső				
		-	V5832B2117	DN40	25	G 2 ¼ külső				

Egyutú (kétjáratú) nagy szelepek 20/38 mm DN15-150											
Típus	Löket	Resideo szelepek	Honeywell szelepek	Méret	K _{vs} érték	Menet	Szelepszár	Karakterisztika	Motor	Egyéb	
DE hűtés, fűtés, légtéchnika, HMV	 DE	20 mm	DE15B0.63	-	DN15	0.63	G 1 ½ külső	szelepszár felső állás: A-B <u>zárv</u> a	egyenszázalékos	ML6420A, ML6421A, ML6425, ML7420A, ML7421A, ML7425	PN16, 2-170C víz/gőz
		DE15B1.6	-	DN15	1.6	G 1 ½ külső					
		DE15B2.5	-	DN15	2.5	G 1 ½ külső					
		DE15B4.0	-	DN15	4	G 1 ½ külső					
		DE20B6.3	-	DN20	6.3	G 1 ¼ külső					
		DE25B10	-	DN25	10	G 1 ½ külső					
		DE32B16	-	DN32	16	G 2 külső					
		DE40B25	-	DN40	25	G 2 ¼ külső					
DE50B40	-	DN50	40	G 2 ¾ külső							
V5011E hűtés, fűtés, légtéchnika, HMV	 V5011E	20 mm	-	V5011E1165	DN15	0.63	G 1 ½ külső	szelepszár felső állás: A-B <u>nyitva</u>	egyenszázalékos	ML6420A, ML6421A, ML6425, ML7420A, ML7421A, ML7425	PN16, lapos tömítés, 2-170C víz/gőz
		-	V5011E1189	DN15	1.6	G 1 ½ külső					
		-	V5011E1197	DN15	2.5	G 1 ½ külső					
		-	V5011E1205	DN15	4	G 1 ½ külső					
		-	V5011E1213	DN20	6.3	G 1 ¼ külső					
		-	V5011E1221	DN25	10	G 1 ½ külső					
		-	V5011E1229	DN32	16	G 2 külső					
		-	V5011E1237	DN40	25	G 2 ¼ külső					
-	V5011E1245	DN50	40	G 2 ¾ külső							
DI hűtés, fűtés, légtéchnika, HMV	 DI	20 mm	DI15B0.63	-	DN15	0.63	belső	szelepszár felső állás: A-B <u>zárv</u> a	egyenszázalékos	ML6420A, ML6421A, ML6425, ML7420A, ML7421A, ML7425	PN16, 2-170C víz/gőz
		DI15B1.0	-	DN15	1.0						
		DI15B1.6	-	DN15	1.6						
		DI15B2.5	-	DN15	2.5						
		DI15B4.0	-	DN15	4						
		DI20B6.3	-	DN20	6.3						
		DI25B10	-	DN25	10						
		DI32B16	-	DN32	16						
		DI40B25	-	DN40	25						
		DI50B40	-	DN50	40						
V5011R hűtés, fűtés, légtéchnika, HMV	 V5011R	20 mm	-	V5011R1000	DN15	0.63	belső	szelepszár felső állás: A-B <u>nyitva</u>	egyenszázalékos	ML6420A, ML6421A, ML6425, ML7420A, ML7421A, ML7425	PN16, 2-170C víz/gőz
		-	V5011R1018	DN15	1.0						
		-	V5011R1026	DN15	1.6						
		-	V5011R1034	DN15	2.5						
		-	V5011R1042	DN15	4						
		-	V5011R1059	DN20	6.3						
		-	V5011R1067	DN25	10						
		-	V5011R1075	DN32	16						
		-	V5011R1083	DN40	25						
-	V5011R1091	DN50	40								

Egytű (kétjártú) nagy szelepek 20/38 mm DN15-150												
Típus	Löket	Resideo szelepek	Honeywell szelepek	Méret	K _{vs} érték	Menet	Szelepszár	Karakterisztika	Motor	Egyéb		
DF...B...CI, V5328A hűtés, fűtés, légtechnika  DF...B...CI  V5328A	20 mm	DF15B0.25CI	V5328A1138	DN15	0.25	karimás	szelepszár felső állás: A-B <u>nyitva</u>	egyenszázalékos		ML6420A, ML6421A, ML6425, ML7420A, ML7421A, ML7425	PN16, 2-170C víz/gőz	
		DF15B0.4CI	V5328A1146	DN15	0.4							
		DF15B0.63CI	V5328A1153	DN15	0.63							
		DF15B1.0CI	V5328A1005	DN15	1.0							
		DF15B1.6CI	V5328A1013	DN15	1.6							
		DF15B2.5CI	V5328A1021	DN15	2.5							
		DF15B4.0CI	V5328A1039	DN15	4							
		DF20B6.3CI	V5328A1054	DN20	6.3							
		DF25B10CI	V5328A1062	DN25	10							
		DF32B16CI	V5328A1070	DN32	16							
		DF40B25CI	V5328A1088	DN40	25							
		DF50B40CI	V5328A1096	DN50	40							
		DF65B63CI	V5328A1104	DN65	63							
	DF80B100CI	V5328A1112	DN80	100								
	38 mm	DF100B160CI	V5328A1195	DN100	160	karimás	szelepszár felső állás: A-B <u>nyitva</u>	egyenszázalékos	ML6421B, ML7421B	PN16, 2-170C víz/gőz		
		DF125B250CI	V5328A1203	DN125	250							
		DF150B360CI	V5328A1211	DN150	360							
	DF...B...NI, V5016A hűtés, fűtés, távfűtés, nyomáskiegyenlített  DF...B...NI  V5016A	20 mm	DF15B0.4NI	V5016A1010	DN15	0.4	karimás	szelepszár felső állás: A-B <u>nyitva</u>	egyenszázalékos		ML6420A, ML6425, ML7420A, ML7425	PN16, 2-180C víz/gőz
			DF15B0.63NI	V5016A1028	DN15	0.63						
			DF15B1.0NI	V5016A1036	DN15	1.0						
DF15B1.6NI			V5016A1044	DN15	1.6							
DF15B2.5NI			V5016A1051	DN15	2.5							
DF15B4.0NI			V5016A1069	DN15	4							
DF20B6.3NI			V5016A1077	DN20	6.3							
DF25B10NI			V5016A1085	DN25	10							
DF32B16NI			V5016A1093	DN32	16							
DF40B25NI			V5016A1101	DN40	25							
DF50B40NI			V5016A1119	DN50	40							
DF65B63NI			V5016A1127	DN65	63							
DF80B100NI			V5016A1135	DN80	100							
38 mm		DF100B160NI	V5016A1143	DN100	160	karimás	szelepszár felső állás: A-B <u>nyitva</u>	egyenszázalékos	ML6421B, ML7421B	PN16, 2-180C víz/gőz		
		DF125B250NI	V5016A1150	DN125	250							
		DF150B360NI	V5016A1168	DN150	360							